ストリームラインウインカーキット　取扱説明書

商品番号	：０５－０８－０３０４（メッキ）
	：０５－０８－０３０５（ブラック）
適応車種	：ＧＲＯＭ
フレーム番号	：ＪＣ６１－１０００００１～

・この度は、弊社製品をお買い上げ頂きまして有り難うございます。使用の際には下記事項を遵守頂きますようお願い致します。
・取り付け前には、必ずキット内容をお確かめ下さい。万一お気付きの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談下さい。

◎イラスト、写真などの記載内容が本パーツと異なる場合がありますので、予めご了承下さい。

～特　徴～

○流線型ボディーの小柄なウインカーでありながら、フロントはノーマル同様のダブル球仕様となっており、ノーマル同様の点灯方式となります。
　ウインカーマウントはアルミ削り出し／シルバーアルマイトの効果によりウインカー周りをスタイリッシュにまとめることが出来ます。
○使用バルブ
　フロントウインカーバルブ：１２Ｖ２１Ｗ／５Ｗ　オレンジバルブ　ガラス球形状Ｇ１８　口金形状ＢＡＹ１５Ｄ
　リアウインカーバルブ　　：１２Ｖ２１Ｗ　　オレンジバルブ　ガラス球形状Ｇ１８　口金形状ＢＡ１５Ｓ

☆ご使用前に必ずお読み下さい☆

○取扱説明書に書かれている指示を無視した使用により事故や損害が発生した場合、弊社は賠償の責を一切負いかねます。
○この製品は上記適応車種・フレーム番号の車両専用品です。他の車両には取り付け出来ませんのでご注意下さい。
○製品を加工等された場合や取り付けられた場合は、保証の対象にはなりません。
○他社製品との組み合わせのお問い合わせはご遠慮下さい。
○ウインカー内部や配線コネクター、ソケット部に水分が入り込んだ場合、ショートする恐れがあります。雨天中の走行や洗浄時は、配線部に水が掛からないように注意して下さい。もしウインカー内部に水分が入り込んだ場合は、レンズを取り外して内部の水分を取り除いて下さい。
○バルブの交換時は熱によりやけどする恐れがありますので、冷間時に交換を行って下さい。
○この製品の取り付けには上記適応車種にあった純正サービスマニュアルを参照し、確実に作業を行って下さい。
○この製品をお手入れする際にはガソリンやシンナーを使用しないで下さい。変形等の恐れがあります。
○フロントウインカーの２１W及びリアウインカーは点滅用です。常時点灯用として使用しないで下さい。
○バルブのワット数とフラッシャーリレーのワット数が異なったままご使用になられますと、点滅回数が変化し、道路運送車両法の保安基準に違反します。（保安基準のウインカー点滅回数：１分間に６０～１２０回）

⚠注意　この表示を無視した取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容及び物的損害が想定される内容を示しています。

・作業を行う際は、必ず冷間時に行って下さい。（火傷の原因となります。）
・作業を行う際は、その作業に適した工具を用意して行って下さい。（部品の破損、ケガの原因となります。）
・規定トルクは、必ずトルクレンチを使用し、確実に作業を行って下さい。（商品の破損や、ボルトおよびナットの破損、脱落の原因となります。）
・製品およびフレームには、エッジや突起がある場合があります。作業時は、手を保護して作業を行って下さい。（ケガの原因となります。）
・走行前は、必ず各部を点検し、ネジ部等の緩みが無いかを確認し緩みが有れば規定トルクで確実に増し締めを行って下さい。
　（部品の脱落の原因となります。）
・使用するバルブは必ずオレンジバルブを使用して下さい。クリアバルブを使用した場合、道路運送車両法の保安基準（第４１条第８項第５号）違反となります。

⚠警告　この表示を無視した取り扱いをすると、人が死亡したり重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

・走行中、異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、走行を中止して下さい。（事故につながる恐れがあります。）
・作業を行う際は、水平な場所で車両を安定させ安全に作業を行って下さい。（作業中に車両が倒れてケガをする恐れがあります。）
・点検、整備等を行った際、損傷部品が見つかれば、その部品を再使用する事は避け損傷部品の交換を行って下さい。
　（そのまま使用すると事故につながる恐れがあります。）

◎性能アップ、デザイン変更、コストアップ等で製品および価格は予告無く変更されます。予めご了承下さい。
◎クレームについては、材料および加工に欠陥があると認められた製品に対してのみ、お買い上げ後１ヶ月以内を限度として、修理又は交換させて頂きます。但し、正しい取り付けや、使用方法など守られていない場合は、この限りではありません。修理又は交換等にかかる一切の費用は対象となりません。
◎この取扱説明書は、本製品を破棄されるまで保管下さいます様お願い致します。

～商　品　内　容～

番号	部　品　名	数量	リペア品番	入数
1	フロントウインカーＣＯＭＰ.（メッキ）左右セット（配線数３本）	１	０５－０８－０３１６	１
	フロントウインカーＣＯＭＰ.（ブラック）左右セット（配線数３本）	１	０５－０８－０３１５	１
2	リアウインカーＣＯＭＰ.（メッキ）左右セット（配線数２本）	１	０５－０８－０３１８	１
	リアウインカーＣＯＭＰ.（ブラック）左右セット（配線数２本）	１	０５－０８－０３１７	１
3	フロントウインカーマウント	２	６１３１４－ＫＹＺ－Ｔ０１	１
4	プレート	２	６１３１６－ＫＹＺ－Ｔ００	１
5	ロングナット	２	６１３１７－ＫＹＺ－Ｔ００	１
6	L.ウインカーサブコード（橙色カプラ）	１	０５－０８－０３１４（セット）	１
7	R.ウインカーサブコード（水色カプラ）	１		１
8	リアウインカーマウント	２	６１３１５－ＫＹＺ－Ｔ００	１

ウインカーＣＯＭＰ.リペアパーツ

部　品　名	リペア品番	入数
フロントウインカー用バルブ（ダブル球）： １２Ｖ２１Ｗ／５Ｗ　オレンジバルブ　ガラス球形状Ｇ１８　口金形状ＢＡＹ１５Ｄ	００－０５－０２７５	２
リアウインカー用バルブ（シングル球）： １２Ｖ２１Ｗ　　オレンジバルブ　ガラス球形状Ｇ１８　口金形状ＢＡ１５Ｓ	００－０５－０２７６	２
ウインカーレンズ（前後左右共通）	０９－０３－０００６	１

※リペアパーツは必ずリペア品番にてご発注下さい。品番発注でない場合、受注出来ない場合もあります。
予めご了承下さい。
尚、単品出荷出来ない部品もありますので、その場合はセット品番にてご注文下さいます様お願い致します。

～取　り　付　け　要　領～

※水平で安全な場所で車両を安定させる。
※ショートの恐れがある為、メインキーがＯＦＦであることを確認する。

フロント

◇４本のボルトとカプラ―２箇所の接続を外し、ヘッドライトユニット／ウインカーを取り外す。
◇ヘッドライトユニットからウインカーの配線のワイヤーバンドボスを外し、ウインカーステーを取り外す。



◇ウインカーステーからノーマルフロントウインカー、ウインカーラバーを取り外す。



◇ウインカーステーにフロントウインカーマウント、プレートを形を合わせて取り付け、フロントウインカーＣＯＭＰ.(配線数３本)、ロングナットを取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：７Ｎ・ｍ（０.７ｋｇｆ・ｍ）

※ウインカーＣＯＭＰ.は水抜き穴を下に向けて取り付ける。
※ウインカーの角度はこの時点で決まるのでしっかり調整する事。
※ロングナット締め付け時の工具はオフセットレンチを使用する事。





◇ウインカーＣＯＭＰ.とウインカーサブハーネスのギボシをそれぞれ同色の配線にて接続する。
※右ウインカーに水色カプラのウインカーサブハーネス、左ウインカーに橙色カプラのウインカーサブハーネスを接続する。
◇ウインカーサブハーネスのカプラを同色のカプラに接続する。



◇取り外したウインカーステー、ヘッドライト等をホンダ純正サービスマニュアルを参照して取り付ける。

リア

◇シートを外す。
◇ボディーカバーを外す。



◇ナンバー照明／リアウインカーのカプラ―の接続を外し、ワイヤーハーネスのクランプを外す。４本のボルトを外し、ワイヤーハーネスを通して、リアフェンダーを取り外す。



◇トリムクリップとスクリュー４本を取り外し、リアフェンダーからインナーフェンダーを取り外す。



◇ウインカーの配線の接続を外し、ナットを取り外して左右のノーマルウインカー／ウインカープレートをリアフェンダーから取り外す。



◇リアフェンダーにリアウインカーマウントの形を合わせて取り付け、リアウインカーＣＯＭＰ．（配線数２本）の角度を調整しながら、ノーマルナットを取り付ける。

⚠ 注意：必ず規定トルクを守る事。
トルク：７Ｎ・ｍ（０．７ｋｇｆ・ｍ）

※ウインカーＣＯＭＰ．は水抜き穴を下に向けて取り付ける。



◇ノーマルと同様にワイヤリングし、配線を接続する。
接続配線色
右ウインカー 黒色 → 水色
左ウインカー 黒色 → 橙色
左右ウインカー 黒色／白線 → 緑色
◇取り外した部品をホンダ純正サービスマニュアルを参照して取り付ける。

確認

全てのウインカーの取り付け後、エンジンを始動し、ウインカーが正常に作動するか確認する。正常に作動しない場合はバルブ切れや配線の接続不良等が考えられるので確認を行う。

株式会社 SPECIAL PARTS 武川
〒５８４－００６９ 大阪府富田林市錦織東三丁目５番１６号
ＴＥＬ ０７２１－２５－１３５７
ＦＡＸ ０７２１－２４－５０５９
お問い合わせ専用ダイヤル ０７２１－２５－８８５７
ＵＲＬ http://www.takegawa.co.jp